

Gastro⁺ Gastrolyzer[®]



Wasserstoff-Atemtestgerät

Der Gastro⁺ ist ein tragbares Wasserstoffmessgerät (H₂ - Atemtestgerät), das entwickelt wurde, um die Diagnose von gastrointestinalen Störungen zu erleichtern.

Das Gerät ist kompakt, leicht, batteriebetrieben und sehr einfach zu bedienen. Sein farbiges Touch-Screen Display bietet deutliche Aussagen und eine Anzeige des Messergebnisses in ppm.

Die Probenahme erfolgt mittels Einweg-Pappmundstücken und dem D-Probennehmer. Dieser enthält einen antibakteriellen Filter und ein Rückschlagventil (der Patient kann keine Luft aus dem System einatmen), um das Infektionsrisiko zu minimieren. Für kleine Kinder und Patienten mit pulmonalen Erkrankungen erfolgt die Messung mit Hilfe eines zusätzlichen Y-Stücks über eine Maske, über die der Patient normal ein- und ausatmet. Beide Systeme sind ausgesprochen patientenfreundlich.



Anwendungsmöglichkeiten

- Fruktose Malabsorption
- Laktose Intoleranz
- Kohlenhydrat Malabsorption
- Bakterielle Überwucherung/Fehlbesiedlung
- Unverträglichkeit von Zuckeraustauschstoffen
- Mund-Zökum-Transitzeit



Wissenschaftliche Beiträge zu
Ihrer Gesundheit

www.bedfont.com

Vorteile

- Kostengünstig, schnell und zuverlässig
- Sofortiges Ergebnis
- Chirurgisch nicht invasiv
- Automatische Nullung und Kalibrierung
- Einfache Handhabung
- Spitzenmesswert wird auf dem Display „eingefroren“
- Kurzfristige Betriebsbereitschaft

Produkteigenschaften

- Klein, leicht, transportabel
- Batteriebetrieben (3 x AA)
- Farbiges Touch-Screen Display
- USB-Schnittstelle zur Auswertung über PC
- Feuchtigkeitsfilter als Sensorschutz
- Minimales Infektionsrisiko durch antibakteriellen Filter und Rückschlagventil

Technische Änderungen vorbehalten

Messbereich:	0 – 500 ppm
Messgenauigkeit:	± 2% des Messergebnisses
CO Querempfindlichkeit:	< 1%
Kalibrierintervall:	3 Monate
Stromversorgung:	3 x AA Batterien (4,5 Volt)
Zeit bis zur Betriebsbereitschaft	< 1 Min.
Rückmeldezeit:	< 30 Sekunden bis 90% FSD
Betriebstemperatur:	0 - 40 °C (Lagerung 0 - 50 °C)
Betriebsfeuchtigkeit:	10 - 90% (Lagerung 0 - 95%) – nicht kondensierend
Sensorlebensdauer:	ca. 3 Jahre, Garantie 6 Monate
Messmethode:	Elektrochemisch
Abmessungen:	135 x 75 x 42 mm (L x B x H)
Gewicht:	300 Gramm

Technische Änderungen vorbehalten



Bedfont Scientific Ltd

105 Laker Road, Rochester Airport Industrial Estate
 Rochester, Kent, ME1 3QX, England
 Tel: +44 (0)1634 673720, Fax: +44 (0)1634 673721
 Email: ask@bedfont.com
 www.bedfont.com

Importeur/Technischer Service:

Specialmed GmbH
 Roßberg 2
 D-84164 Lengthal
 Tel.: +49 (0) 8731 3264130
 Fax: +49 (0) 8731 3264930
 Mail: info@specialmed.de
 Page: www.specialmed.de



ISO 9001:2000
 Cert No. FM 31664
 ISO 13485:2003
 Cert No. MD 502905

Vertrieb:

Specialmed GmbH
 Roßberg 2
 D-84164 Lengthal
 Tel.: +49 (0) 8731 3264130
 Fax: +49 (0) 8731 3264930
 Mail: info@specialmed.de
 Page: www.specialmed.de

© Bedfont Scientific Limited 2008



Ausgabe 2 -Juni 2008, Teil Nr: MKT160
 Bedfont Scientific behält sich das Recht vor, Literatur ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.
 Eingetragen: England und Wales. Unter der nummer: 1289798